

NUEVO

EASYPRINT™ – Ref. 1722

EL MEJOR VINILO IMPRIMIBLE Y MÁS CLARO DEL MERCADO

¿Busca el mejor vinilo imprimible? Easyprint es una lámina imprimible con un acabado semi mate, compatible con tintas de látex HP y certificado OEKO TEX

Moda



Prendas deportivas



Características del producto

- ✓ Piel de color blanco puro.
- ✓ Perfecta conservación de los colores impresos después del planchado.
- ✓ Certificado OEKO-TEX Clase I, incluso adecuado para ropa de bebés y niños.
- ✓ El acabado más mate del mercado.
- ✓ Se puede aplicar sin cinta.
- ✓ Ofrece una impresión de alta resolución.
- ✓ Vinilo suave al tacto.

Puntos claves de aplicación

- ✓ Muy fácil de imprimir.
- ✓ Compatible con solvente/solvente ecológico y tintas de látex HP
- ✓ Fácil de cortar
- ✓ Fácil de depilar → ahorre tiempo de producción.
- ✓ Perfectamente adaptado para imprimir colores vibrantes.

Beneficios de uso

- ✓ Perfecto para soportes textiles gruesos como algodones densos, poliéster no sublimado y acrílico.
- ✓ Recomendado para moda, ropa deportiva, prendas para niños, pero también accesorios.
- ✓ Alta resistencia al lavado, hasta 60 °C / 140 °F.

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Compatibilidad de tintas	Certificación
Vinilo	160 µm	PET No adhesivo	Disponible en: 37,5 cm x 20 m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Solvente/Eco-Solvente Latex HP Inks 500 series Revise nuestra página web para soporte técnico	 Clase I 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación temperatura y duración
Acrílico / Algodón / poliéster mezclas sin revestimiento	Hoja Flex de 45	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presión	Pelar	Cinta recomendada
Media	Caliente	ATT 500, ATT 450, O ATT 490 Puede ser utilizado sin cinta adhesiva

Una vez que sus diseños estén listos para ser aplicados, puede usar una cinta adhesiva de adherencia intermedia (ver arriba) para:

- Aplicarlos en prendas.
- Almacénelos.
- Agrupe varios diseños, como números, antes de aplicarlos a la vez.

Paso 1 – Imprimir y cortar

Programa la impresión y corte la lámina sin girar el diseño y use una cuchilla flexible estándar (45°).

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 – Aplicar la cinta adhesiva

Espere un mínimo de 4 horas y preferiblemente 24 horas antes de grabar para permitir el secado adecuado de las tintas. De lo contrario, esto puede provocar una transferencia de tinta en la cinta, lo que podría dañar el aspecto visual del diseño. El uso de una cinta de aplicación no es obligatorio para transferir la imagen, es posible transferir la imagen a mano. Alternativamente, se puede usar una cinta adhesiva mediana para transferir el diseño.

Paso 4 – Aplicar

Planche previamente el textil durante aproximadamente 5 segundos para aplanarlo y liberar cualquier exceso de humedad. Coloque el diseño sobre la prenda y pláncelo con un SEFA DUPLEX / ROTEX o equivalente a 160°C / 320°F durante 20 segundos con una presión media. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 5 – Pelar

Pele el material lentamente mientras siga caliente.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 60°C/140°F	Solo del revés	Sí	No

Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la impresora y cuide la impresión (40°C/104°F) y la temperatura de secado (45°C/113°F).
- ✓ Importante: utilice siempre las tintas originales de su impresora.
- ✓ Las hojas de impresión son muy sensibles: manéjelas con cuidado y preferiblemente con guantes.
- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.