

Digital Extra Clear

So.L.Ter 



VINILO DE IMPRESIÓN
TERMOTRANSFERIBLE



Descripción del producto

Es un vinilo transparente compuesto 100% de PU.

Lo puedes encontrar en 2 versiones:

- MATT
- GLOSS

Las tres versiones están disponibles en poliéster no adhesivo. El material solo se recomienda para telas de colores claros hechas de algodón, poliéster o nylon.

La impresión y el corte de estos elementos deben realizarse en una imagen espejo, ya que el material no utiliza el retiro de cinta al momento de aplicarlo.

Material muy fino, suave y elástico.



Especificaciones técnicas



Composición: PU

Espesor: 45 Micrones

Espesor de los medios: 100 micrones

Transportador: Poliéster no adhesivo

Revestimiento: Mate y brillante

Corte

Cuchillo: 45° (LAMROL1005)

Presión: 30/50 GF

Dimensión mínima: 1 cm

Aplicación

Temperatura: 150°C

Tiempo: 12 Seg

Remover: Caliente

Presión: Media

Heat Press: 3,5 BAR

Lavado

Secadora: No

Blanqueadores: No

Lavado en Seco: No

Planchas : No

Temperatura: 40°C después de 24 HRS desde adentro hacia afuera

Indicaciones de impresión

Tintas: Ecosolvente, solvente, latex

Plotter de referencia: Roland

Perfil de color: TTRH

Calidad de impresión: Alta

Temperatura de impresión (secado): 40°C/42°C

Almacenamiento del material

Sugerimos no exponer el material a la luz directa y no almacenar en un ambiente húmedo o en zonas de altas temperaturas

IMPORTANTE

INSTRUCCIONES

Durante la fase de retiro del material, retirar el sobrante con la mano sobre el soporte, para evitar que se desprendan los pequeños detalles

Se puede aplicar directamente sobre la tela mediante su propio forro ya que es resistente a la transferencia de calor

Durante la aplicación: Después de presionar el transfer, sugerimos retirar el soporte y presionar de nuevo durante 5 o 10 segundos más, cubriendo con papel teflón para asegurar una mayor resistencia para el lavado